

# Torkskåp TectoFlow DryMaster TS 2120FL

## Torkskåp för fastighetsvättstugor

- Lättarbetat torkskåp med kraftig hängare i svängbar pelare.
- Dubbla isolerade väggar och dörrar för snabb uppvärmning och låga värmeförluster.
- Elektroniskt styrd torkning med fuktavkänning för energibesparing och korta torktider.
- Tre automatprogram "40°C", "60°C" och "Express 60°C"
- Recirkulation av frånluften.
- Möjligt att ansluta tilluft, exempelvis för värmeväxlare.
- Möjligt att ansluta extern fläkt, 230V
- Torkskåp och hängare är aluzinkbelagt och lackerat (silvergrått), för lång livslängd.
- Försett med dubbla överhettningsskydd och fläktar.
- Torkskåpet levereras i delar för enkel inbärning och montering på plats.
- CE-märkt.



### Tillbehör:

59.9976.60 Extern kanalfläkt Ø 125 mm (350 m<sup>3</sup>/h), vid anslutning till rak kanallängd mer än 23 m eller vid anslutning via värme-växlare.

52.9971.31 Värmeväxlare HX 300.

59.9976.75 Luftmixdon LM2, Ø 100 mm alternativt

59.9976.93 Luftmixdon LMT 160S, Ø 160 mm, beroende på kanaldragning.



**TectoFlow**<sup>®</sup>


[www.tectoflow.se](http://www.tectoflow.se)

# Produktinformation torkskåp

## Modell: DryMaster TS 2120FL

Kapacitet	6 - 8 kg
Torktid	60 min*
Förbrukningsvärden	0,65 kWh/kg*
Vikt	160 kg
Ljudnivå	52 dB(A)
Spänning	3N, 400 V AC
Anslutningseffekt	6,2 kW
Säkring	3x10A trög
Kabel	5x1,5 mm <sup>2</sup> /tim
Evakuerad luftmängd	260 m <sup>3</sup> /tim
Max mottryck	70 Pa
Frånluftsanslutning	125 Ø mm
Tillluftsanslutning (främre anslutningen)	125 Ø mm
Anslutning för extern kanalfläkt	230 V

## Måttskiss TS 2120 FL



**TectoFlow**<sup>®</sup>

[www.tectoflow.se](http://www.tectoflow.se)